

# ライト適合機種一覧

※別紙 マウント別 ライト適合表もご覧ください

※リストにはアダプターとライトの適合についてのみ記載されています。カバーの形状・配光の性質などにより、上逆に取付けられる場合に十分な性能を発揮できない機種もございます。ご使用のライトの仕様をご確認ください。

・ライトアダプターはマウントへの取り付けに【下部アダプターGP-K400Aなど】が必要となります。

## (B)ライトアダプター(アルミ) レックマウント専用品

安心して使えるアルミ素材。 一部を除き 純正ブラケットが必要なタイプ 各マウント下側の推奨積載以下で使用ください

ブランド	ライトアダプター 品番	ライト型番								備考		
CATEYE	GP-CATHL2	HL-EL1000RC (ボルト1200)	HL-EL930RC (スタジアム 3)	HL-EL920RC (スタジアム 2)	HL-EL625RC (ナノショットプラス)	HL-EL620RC (ナノショット)	HL-EL610RC (シングルショットプラス)	HL-EL600RC (シングルショット)	HL-EL540 (エコノムフォース)	※1※4		
		HL-EL530	HL-EL520	HL-EL510	HL-EL470RC (ボルト700)	HL-EL460RC (ボルト300/ボルト)	HL-EL450	HL-EL340RC (エコノム・リチャージ)	HL-EL340 (エコノム)			
		HL-EL320	HL-AU230 (ジドー)	HL-EL210	HL-EL150RC (ボルト100)	HL-EL140	HL-EL135	HL-EL130	HL-EL010 (ウノ)			
		HL-EL020 (ハイブリッド)	INOUE MSC-GC100	HL-EL1010RC VOLT1600 (ボルト1600)	HL-EL471RC VOLT800 (ボルト800)	HL-EL461RC VOLT400 (ボルト400)	HL-EL151RC VOLT200 (ボルト200)	HL-EL6000RC VOLT6000 (ボルト6000)	HL-EL1020RC VOLT1700 (ボルト1700)			
		HL-EL551RC (GVOLT70)	HL-EL085RC (AMP500)	HL-NW100RC (SYNC CORE)								
	GP-CATHL3	GP-CATHL2と同じ										
NiteRider	GP-Nite2	Lumina OLED 800	Lumina OLED 600	Lumina 750	Lumina 650	Lumina 550	Lumina 500	Lumina 350	Lumina Micro220	※1※3		
		Minewt 600 Mako 3.0	Minewt 350 Mako 5.0	Minewt 250 Mako 100	Minewt 150 Mako 150	LUMINA MICRO 350 Mako 200	LUMINA Flare Mako 1 Watt		Mako 2 Watt			
Owleye	GP-Owleye	HEADLIGHT 5LED	HEADLIGHT 3LED	ハイブリッド ヘッドライト 3w Head Light 3W	ハイラックス30 HIGH LUX30	HighLux5	SunLux3	Brilliant Street	HighbreadLux 50	※1※4		
DOSUN	GP-Dosun	S1 Delux	S1	S2	A250	DOSUN A2 SALTEC				※1※4		
MOON	GP-M002	METEOR	METEOR 100	METEOR 200	METEOR 250	LX-760	LX-560	LX-360	NOVA 80	※2※4		
		X POWER 300 X-POWER 850	X POWER 330 X-POWER 950	X POWER 330S X-POWER 1000	X POWER 400 X-POWER 1100	X POWER 500 X-POWER 1300	X POWER 500S X-POWER 1500	X-POWER 600 X-POWER 1800	X-POWER 780 X-POWER 2500			
		ADJ-1300	ADJ-950	METEOR STORM PRO	METEOR STORM	METEOR-X AUTO PRO	METEOR-X AUTO	SHL06	SHL06L			
BB Boro Origin8	GP-Bbro GP-Origin	MT-1.0								※2※4 ※2※3		
BBB	GP-BBB2	SCOPE 1300(BLS-69)	SCOPE 800(BLS-67)	STRIKE 500(BLS-72)	STRIKE 300(BLS-71)	SNIPER(BLS-110)	SWAT(BLS-105K)			※2※4		
SERFAS	GP-SERFAS	TSL-750	TSL-550	TSL-S500	TSL-350	TSL-S250	TSL-S150	TSL-150+		※2※4		
		TSL-200	TSL-100	HL-1.1		SL-255	SL-155					
		TSL-2500	TSL-1200	TSL-1000	USL-505	USL-305	USL-105					
Cygo Lite	GP-CYGO2	Expillion 850	Expillion 800	Expillion 720	Expillion 700	Expillion 680	Expillion 600	Expillion 500	Expillion 410	※1		
		Expillion 400	Expillion 350	Expillion 300	Expillion 170			streak 350	streak 280			
		Metro 750	Metro 550	Metro 500	Metro 420	Metro 400	Metro 360	Metro 300				
LEZYNE	GP-LEZ2 GP-LEZ3 GP-LEZ4	Super Drive	Power Drive	Mini Drive	Super Drive XL	Power Drive XL	Mini Drive XL	DECA DRIVE	Mega DRIVE	※1		
		DECA DRIVE 1500XL /1500I (デカドライブ)	SUPER DRIVE 1250XXL /1500XXL/1600XX L/(スーパードライブ)	POWER DRIVE 900XL/1100XL/ 1100I/ (パワードライブ)	MACRO DRIVE 600XL/800XL/ 500XL/1100XL/130 0XL/(マクロドライブ)	MICRO DRIVE 400XL/450XL/50 0XL/ 600XL/800XL/ (マイクロドライブ)	HECTO DRIVE 300XL/350XL/ 400XL/500XL/ (ヘクトドライブ)	LITE DRIVE 700XL/800XL / 1000XL/ (ライトドライブ)				純正 ブラケット 不要
		MEFA DRIVE 1800I/ (メガドライブ)	CLASSIC DRIVE 500XL/XL700/ (クラシックドライブ)	MULTI DRIV 1000/ (マルチドライブ)								
汎用ライト 22φ~32φ mm	GP-Light2	GENTOS(ジェントス)	閃(SG-335)	閃(SG-325)	閃(SG-355B)	ソリッドレイ(S0-2123)	ソリッドレイ(S0-0043)	ドミネーター(DC-209F)		CATEYE H-34を 分解し 使用		
		GENTOS(ジェントス) LED LENSER(レッドレンザー)	NEXERA(NEX-905D)	NEXERA(NEX-973R)	NEXERA(NEX-979R)	NEXERA(NEX-901D)	NEXERA(NEX-971R)	など				
汎用ライト 18φ~40φ	GP-Light4 GP-Light3	GP-Light2と同じ										
		約φ18~40mmのライトに対応										

※1 純正のライト用ブラケットを分解して組み立てます。付属していない場合は追加でご用意が必要です。 ※2 純正のヘルメットマウントの部品が必要となります。

※3 角度調整を行う際にはアダプターと組み合わせたネジを完全に緩めてから行ってください。無理に動かしますとギアの破損につながります。 ※4 左右角度調整機能はございません

# カメラ適合機種一覧

※別紙 マウント別カメラ適合表もご覧ください

・カメラアダプターはレックマウント専用品です、マウントへの取り付けに下部アダプター等が必要となります。

	カメラアダプター 品番	カメラ型番						備考
GoPro	下部アダプター(GP-K400Aなど)	HD HERO	HERO2	HERO3 / HERO3+	HERO4	HERO5	HERO6	純正ハウジング等必要
		HERO7	HERO8					Session/Black/Silver
GARMIN SHIMANO	のみで対応可能	VIRB	VIRB Elite	VIRB X	VIRB XE	ULTRA 30		X/XE/ ULTRAは純正GoPro互換アダプター必要 ※J対応
Contour	GP-CON	ConTour ROAM	ConTour ROAM2	ConTour ROAM3	ConTour GPS	ConTour+2	ConTour HD	純正アダプター必要
Panasonic	GP-HX or GP-HX2	HX-A100	HX-A500	HX-A1H	HDR-AZ1	HDR-AS20	HDR-AS200V(VR)	推奨 GP-HX2
SONY	GP-CN-A or GP-CN-K	HDR-AS15V	HDR-AS30V (VR)	HDR-AS100V (VR)	FDR-X3000/X3000R			
		FDR-X1000V(VR)	HDR-AS50/50R	HDR-AS300/300R				
JVCケンウッド ION	GP-CN-A or GP-CN-K	GC-XA1	GC-XA2					
AIR PRO		Speed Pro	AIR PRO3	AirPro2	CAMOCAM WiFi	Air Pro Lite		
DRIFT	GP-CN-K	HD GHOST	GHOST-S	DRIFT HD	X170			スレ防止ピンは外して使用ください
RICOH		WG-M1	WG-M2					
MIDLAND		XTC-285	XTC-280	XTC-270	XTC-260			
TAKARA TOMY		Play Shot						
CASIO	GP-FR10	EX-FR10	EX-FR100	EX-FR200				
Kodak	GP-K0 or 400-K0	SP360 4K	SP360					ケース専用

① 下部アダプター各種はライト・カメラアダプターに共通で使用することが出来ます。

② 必ずベースとなるマウントの積載重量以下の組み合わせでご使用下さい。超過した場合は各部の破損の可能性が非常に高くなります。

130gを超える機器を使用する場合は、Type7・17(ステムボルトタイプ)や、Type9・19(アルミ製両持ち)等の強度の高いマウントをご使用下さい。

③ 樹脂製のアダプターは推奨重量以下であっても使用環境により破損する可能性があります。推奨重量は破損しないことを保証する数値ではありません。

耐久性が気になる方や、様々なシチュエーションで使用する可能性がある場合はアルミ製アダプターを推奨いたします。

④ 各社製品の製造上のばらつきにより、嵌合のきつい・ゆるいが発生します。動いてしまう場合にも強く締めすぎずしてまいりますと破損の原因となります。

場合によっては加工が必要となる場合がございます。まずは状況をご相談ください。

本カタログの内容は2017年2月7日現在のもので、改良のため予告なく仕様を変更することがあります。・最新の価格・仕様・適合等はWEBサイトをご覧ください。