


ウイリエール アラバルダ ハンドル用 ベースプレート取付方法 Bearing plate mounting method for Wilier ALABARDA Handlebar

付属品 / In the box



用意する物 / Things to prepare



- ① 純正のプレートを外します
(1) A pure plate is removed.
- ② パーツクリーナーで綺麗に脱脂します
(2) It's removed fat with a cleaner of parts beautifully.
- ③ 両面テープの端を塗ります
(3) Paint the edges of double-stick tape.
- ④ 両面テープを少しめくります
(4) A double-stick tape is turned over a little.




- ⑤ ワッシャーを間に入れボルトを入れる
(5) insert a washer and put a bolt in.
- ⑥ テープを剥がしてください
(6) Please peel off a tape
- ⑦ ボルトを締めてください
(7) Please tighten a bolt.
- ⑧ 20 秒間 圧着してください
(8) Please push it for 20 seconds.



for "Garmin / POLAR / wahoo / LEZYNE / bryton / GIANT / Xplova / SIGMA" Type

- ⑨ マウントを固定してください
(9) Please fix a mount.



その他のモデル / Other models



電動コンポ向け for Electric Components

下側の推奨積載は舗装された凸凹の一切ない綺麗な路面で

120g 以下

The recommended load on the lower side is up to 120 g on a beautiful road surface with no pavement concave / convex. 機械式ですとワイヤーの取り回しの変更が必要。電動でも取り回し方法により干渉する場合がございます。



取り付けイメージ / Installation image