

オイルスリックカラー限定モデル シリーズ マウント 互換表 (拡張表)

この互換表は2021.1.14現在の物です。仕様変更に伴い変更(適合外など)なる場合がございます。装着位置(設置高さ等含む)や周辺機器やワイヤー等により干渉又は装着できない場合もございます
 購入前に実際のデバイス類を添えるなどして干渉確認を行ってください。(この互換表は取付を保証する物ではありません)互換表はダウンロードせず。見る度に更新ボタンを押して確認ください。本データ有効期限2021.6.30

		下部アダプターの付属(GoProカメラ装着)	付属下部アダプター	装着可能な下部アダプター	装着可能な下部アダプター	ダブルベースアダプター装着 (下側2台のデバイス)	上部ベースアダプター Di2又はEPSアダプター	装着可能なDi2/EPSアダプター	装着可能なベル	ライトアダプター装着	カメラアダプター装着	機種変更時のソケット交換	ダブルアームセット装着 (31.8mm)	400-GMUTの取付
両持ちナロータイプ (推奨マウント) 31.8mm用のみ設定														
タイプ 19 ガーミン用	GM-OL19-OL			K400A	K400ALR	○	○		Bell-Narrow	要 下部AD	要 下部AD	○0mm/共通	○	○
タイプ 19 ワー/バ イア用	WAH-OL19-OL			K400A	K400ALR	○	○		Bell-Narrow	要 下部AD	要 下部AD	○0mm/共通	○	○
タイプ 19 ブライtonRider用	BRY-OL19-OL			K400A	K400ALR	○	○		Bell-Narrow	要 下部AD	要 下部AD	○0mm/共通	○	○
タイプ 19 レザ ン用	LEZ-OL19-OL			K400A	K400ALR	○	○		Bell-Narrow	要 下部AD	要 下部AD	○0mm/共通	○	○
タイプ 19 ポ ラール用	PL-OL19-OL			K400A	K400ALR	○	○		Bell-Narrow	要 下部AD	要 下部AD	○0mm/共通	○	○
タイプ 19 ジャイアント用	GAT-OL19-OL			K400A	K400ALR	○	○		Bell-Narrow	要 下部AD	要 下部AD	○0mm/共通	○	○
タイプ 19 キャットアイGPS用	CAT3-OL19-OL			K400A	K400ALR	○	○		Bell-Narrow	要 下部AD	要 下部AD	○0mm/共通	○	○
タイプ 9 ガーミン用	GM-OL9-OL			K400A	K400ALR	○	○		Bell-Narrow	要 下部AD	要 下部AD	○0mm/共通	○	○
タイプ 9 ワー/バ イア用	WAH-OL9-OL			K400A	K400ALR	○	○		Bell-Narrow	要 下部AD	要 下部AD	○0mm/共通	○	○
タイプ 9 ブライtonRider用	BRY-OL9-OL			K400A	K400ALR	○	○		Bell-Narrow	要 下部AD	要 下部AD	○0mm/共通	○	○
タイプ 9 レザ ン用	LEZ-OL9-OL			K400A	K400ALR	○	○		Bell-Narrow	要 下部AD	要 下部AD	○0mm/共通	○	○
タイプ 19 ポ ラール用	PL-OL19-OL			K400A	K400ALR	○	○		Bell-Narrow	要 下部AD	要 下部AD	○0mm/共通	○	○
ガーミン用 Aero タイプ 19	GM-AERO19-OL			K400A	K400ALR	○	○		Bell-Narrow	要 下部AD	要 下部AD	○共通	○	○
ガーミン用 Aero タイプ 9	GM-AERO9-OL			K400A	K400ALR	○	○		Bell-Narrow	要 下部AD	要 下部AD	○共通	○	○
バ イア用 Aero	SGX6-Narrow9-OL			K400A	K400ALR	○	○		Bell-Narrow	要 下部AD	要 下部AD	○共通	○	○
ワ 用 Aero	WAH2-Narrow9-OL			K400A	K400ALR	○	○		Bell-Narrow	要 下部AD	要 下部AD	○共通	○	○
インテグレートッドハンドルバー(バーステム一体型)(M5ボルト対応)														
ガーミン用	GM-30P-OL			K400A		×			Bell-Socket	要 下部AD	要 下部AD	○0mm/共通		○
ワ 用 Aero	WAH-30P-OL			K400A		×			Bell-Socket	要 下部AD	要 下部AD	○0mm/共通		○
ブライtonRider用	BRY-30P-OL			K400A		×			Bell-Socket	要 下部AD	要 下部AD	○0mm/共通		○
レザ ン用	LEZ-30P-OL			K400A		×			Bell-Socket	要 下部AD	要 下部AD	○0mm/共通		○
ポ ラール用	PL-30P-OL			K400A		×			Bell-Socket	要 下部AD	要 下部AD	○0mm/共通		○
ジャイアント用	GAT-30P-OL			K400A		×			Bell-Socket	要 下部AD	要 下部AD	○0mm/共通		○
キャットアイGPS用	CAT3-30P-OL			K400A		×			Bell-Socket	要 下部AD	要 下部AD	○0mm/共通		○
ガーミン用 Aero タイプ	GM-AEROINTE-OL			K400A		×			Bell-Socket	要 下部AD	要 下部AD	○共通		○
バ イア用 Aero	SGX6-INTE-OL			K400A		×			Bell-Socket	要 下部AD	要 下部AD	○共通		○
ワ 用 Aero	WAH2-INTE-OL			K400A		×			Bell-Socket	要 下部AD	要 下部AD	○共通		○
片持ちタイプ(右だし) 31.8mm用のみ設定														
ガーミン用 ショート	GM-AERO-OL			K400A		×				要 下部AD	要 下部AD	○0mm/共通		○
ワ 用 Aero	WAH-AERO-OL			K400A		×				要 下部AD	要 下部AD	○0mm/共通		○
ブライtonRider用	BRY-AERO-OL			K400A		×				要 下部AD	要 下部AD	○0mm/共通		○
レザ ン用	LEZ-AERO-OL			K400A		×				要 下部AD	要 下部AD	○0mm/共通		○
ポ ラール用	PL-AERO-OL			K400A		×				要 下部AD	要 下部AD	○0mm/共通		○
ジャイアント用	GAT-AERO-OL			K400A		×				要 下部AD	要 下部AD	○0mm/共通		○
キャットアイGPS用	CAT3-AERO-OL			K400A		×				要 下部AD	要 下部AD	○0mm/共通		○
ガーミン用 Aero タイプ	GM-AERO6-OL			K200A		×				要 下部AD	要 下部AD	○共通		○
バ イア用 Aero	SGX6-AERO-OL			K200A		×				要 下部AD	要 下部AD	○共通		○
ワ 用 Aero	WAH2-AERO-OL			K200A		×				要 下部AD	要 下部AD	○共通		○

