

規格のマークについて

規格はすべて REC-MOUNTS 独自の呼称です。
CN規格以外、原則他社メーカーとの互換性はありませぬ

注意 本アダプターは全て
レックマウント専用です

本分は2017.1.15現在のものです。仕様等は予告なく変更になる場合がございます。仕様変更に伴い仕様関連(付属品・材質・重量など)適合関連(デバイスとの適合・拡張可能パーツ)等が変更になる場合がございます。本文の有効期限 2017.5.31 まで有効

OS **メス** **OS** **メス**

GM GM GM2 GM2

GM (ジーエム) GM2(ジーエムツー) 規格
REC-MOUNTS 独自の規格
GARMIN Edgeシリーズ がそのまま取り付けられる機構
・メス側: カメラ本体や変換パーツのネジがある側
・オス側: サイクルコンピュータアダプターやHED パーツなど
※90° での固定。90° の位置で脱着。
※旧タイプは4 つ爪なので、他社マウントへの取付不可。
※樹脂のオスは振動などに弱いので、160g 以下でご使用ください。

CAUTION
※他社製品 (純正マウント含む)
への取り付けは不可

OS **メス**

GP GP

GP (ジービー) 規格
GoPro マウントと同形状の規格
・メス側: カメラマウントの台座・下部アダプターなどのベース側
三枚の板状になっている。
・オス側: カメラアダプター、ライトアダプターなど。
二枚の板状になっている。
※オス形状のアダプターはレックマウントの
GoPro マウントには装着できませんが、他社製の
GoPro マウントには装着できます。
※アルミマウントにはアルミアダプターを、
樹脂マウントには樹脂アダプターの利用を推奨します。

※他社製品 (純正マウント含む)
への取り付けは不可

OS **メス**

CN CN

CN (シーエス) 規格
カメラ、三脚などの一般的な1/4カメラネジの規格
・メス側: カメラ本体や変換パーツのネジがある側。
・オス側: 三脚、雲台などカメラネジ側。
※3/8カメラネジ規格ではございませんのでご注意ください。

OS **メス**

400 400

400 (ヨンビヤク) 規格
REC-MOUNTS 独自の規格
・メス側: ネジが切ってる側
(主にサイコンマウントの裏側)
・オス側: ネジが差し込める穴にネジが切られていない側
(主に下部アダプターに)

OS **メス**

R R

R (ロータリー) 規格
REC-MOUNTS 独自の規格
(左右への角度調整用の回転機構)
・メス側: ネジが切られている側。
・オス側: ネジが差し込める穴にネジが切られていない側
※アルミ製なので回り止めの山が干渉しないところで
角度調整 (回転) を行わないと山が割れてしまいます。
※他社製品への取り付けは不可

OS **メス**

R2 R2

R2 (ロータリーーツ) 規格
REC-MOUNTS 独自の規格
バイオニア専用マウントの一部に採用されている
左右への角度調整用の回転機構
・メス側: ネジが切られている側(M5)
・オス側: ネジが差し込める穴にネジが切られていない側
※アルミ製なので回り止めの山が干渉しないところで
角度調整 (回転) を行わないと山が割れてしまいます。
※R (ロータリー) 規格との互換性はありませぬ。
※他社製品への取り付けは不可

OS **メス**

CATGP CATGP

CATGP (キャットジービー) 規格
REC-MOUNTS 独自の規格
CATEYE マウントのヘッド部などに一部採用されている。
その他SCOTT、VISION、S-Worksなど。
・メス側: ネジが切られている側(M5)
・オス側: ネジが差し込める穴にネジが切られていない側
※下部アダプターはCAT-GP (CATEYEマウント専用)
CAT-GP2と2種類あるので注意 (付属品違い)
※他社製品への取り付けは不可

OS **メス**

Di2 Di2

Di2 (ディーアイトゥー) 規格
REC-MOUNTS 独自の規格
(7.5mmのピッチでM2.5のネジ2ヶ所固定する)
Di2ジャンクション用アダプター (Di2-EW90-Repair)または
EPSインターフェイス用アダプター (EPS-Ripair) 取り付けられる機構。
・メス側: ネジが切られている側
・オス側: ネジが差し込める穴にネジが切られていない側
シマノ SM-EW90-A / SM-EW90-B 対応 カンパニョーロ V2 / V3 対応
※下部アダプターと同時に装着不可の場合が多いので注意
※他社製品への取り付けは不可

OS **メス**

EW90 L1 EW90 L2 EW90 L3 EW90 S1 EW90 S2

L1 (エルワン)、L2 (エルツツ)、L3 (エルスリー) S1 (エスワン)、S2 (エスツー) など
REC-MOUNTS 独自の規格
Di2 ジャンクションスベアー・ブラケット
L 型ブラケットなど
シマノ Di2 ジャンクションを固定する為の規格
穴位置・取付け角度により 名称等が異なります。
※他社製品への取り付けは不可

OS **メス**

Edge 1000 Ready
◆Edge 1000 が装着可能

SmartPhone Ready
◆スマートフォンが装着可能

コンピューターマウントの設定マークについて

商品詳細ページにて マークの無い物は装着不可 (該当しない)
※カメラ・ライトマウント除く ※最新のホームページ上の互換表と一緒にご確認ください
※コンボマウントにはベースのみに追加のみ表記しています。

◆マウント本体に対する規格

OS **400** **GM** **GM2** **R** **R2** **CATGP** **GP** **CN** **Di2** **OS**

メス **400** **GM** **GM2** **R** **R2** **CATGP** **GP** **CN** **Di2** **メス**

◆材質

Aluminum **Resin** **Aluminum & Resin**

アルミ 樹脂 アルミ + 樹脂

◆本体重量

59g **+12g**

主に下部アダプターの重量

◆高さ調整可能

Height

◆前後調整可能

Front Back

◆角度調整可能

Angle

◆左右調整可能

Left Right

※コンピューターマウントの設定マークに関する情報は、カタログ用の情報となり、ウェブサイト等に掲載の情報とは異なる場合があります。また、仕様変更により予告なく変更になる場合があります。

◆コンボマウントに付属するアダプター

K400A **K400ALR** **Rotary GP** **Rotary GP2** **CATGP** **CATGP2**

19-GM マークがあるマウントなら
キャットアイ用でも Type 19 ガーミン用と同じ仕様や互換となります。

19-GM **Aluminum** **GM** **400** **Double GP1/2** **K400ALR**

Di2-EW90 EPS-AID Di2/EPS 400A Front Back Angle Edge 1000 Ready SmartPhone Ready

919HED マークがあるマウントなら
以下の規格マークと同じ仕様や互換となります。

919HED **Aluminum** **400** **Double GP1/2** **K400ALR**

Di2-EW90 EPS-AID Di2/EPS 400A Front Back Angle

◆下部アダプター、装着可能パーツ

※装着可能であっても、コンボマウントに付属するアダプターは省略しています (タイプ S 除く)

K400A **K400ALR** **Rotary GP** **Rotary GP2** **CATGP** **CATGP2** **Double GP1/2**



◆Di2 ジャンクション / EPS インターフェイスアダプター・スペーサー装着可能パーツ

※コンボマウントは下部アダプターを装着している状態でも付けられるアダプターのみ表記しています (記載がない場合は同時装着不可)

Di2/EPS EW90 **400 Spacer** **Spacer2** **Di2/EPS 400A** **Di2/EPS L1** **Di2/EPS L2** **Di2/EPS L3** **Di2/EPS S1** **Di2/EPS S2** **Di2/EPS Repair**



注意 General caution

※規格やアダプターに関するマークはあくまでも目安ですので、ご購入の際は必ず互換表にてご確認ください。

マウント別互換表 [cytype.pdf](#) アダプター別互換表 [cytype2.pdf](#)

※周辺パーツや設置位置等により干渉や入らない場合があります

コンボマウントのマークについて

Garmin など 重量級 Camera 対応

Shimano など 軽量級 Camera 推奨